Kleine Handsauger mit Gewindebolzen

Die Vakuumhalter des Herstellers Wood´s Powr-Grip haben einen Gewindestift für universelle Befestigungen. Mit diesen Vakuumsaugern erreicht man ein zuverlässiges, temporäres Vakuum zum einfachen Befestigen von Werkstücken auf Scheiben, Platten, Fliesen etc. Die Saugerteller aus schwarzem Gummi hinterlassen auf den meisten Oberflächen keine Spuren und sind dabei für glatte, flache oder gebogene, nicht poröse Oberflächen geeignet.
Für empfindliche Oberflächen sind auf Anfrage auch spezielle Saugerteller (Low Marking) lieferbar.
Eine Markierung am Pumpkolben (roter Ring) warnt den Nutzer bei Vakuumverlust. Ein Rückschlagventil ermöglicht Nachpumpen ohne Verlust des restlichen Vakuums, d. h. im Gegensatz zu anderen Vakuumhalterungen muss der Teller nicht entfernt und neu angesetzt werden. Kleine Laschen am Gummiteller erlauben schnelles Ablösen.
Die Lieferung erfolgt mit Schutzkappe für den Saugerteller. Die Saugerteller und Pumpen sind einzeln als Ersatzteile erhältlich.

LJ45AMP1420T38L
Halterung aus schwarzem Polykarbonat mit Gewindestift Ø = 1/4-20”
Länge vom Gewindestift = 3/8“ (ca. 9,5 mm)

LJ45AMP1420T34L
Halterung aus schwarzem Polykarbonat mit Gewindestift Ø = 1/4-20”
Länge vom Gewindestift = 3/4“ (ca. 19 mm)

LJ45AM1420T14L
Halterung aus Aluminium mit Gewindestift Ø = 1/4-20”
Länge vom Gewindestift = 1/4“ (ca. 6,3 mm)

LJ45AMB3816T14L
Halterung aus schwarzem Aluminium mit Gewindestift Ø = 3/8-16”
Länge vom Gewindestift = 1/4“ (ca. 6,3 mm)

LJ45AM3816T58L
Halterung aus silbernem Aluminium mit Gewindestift Ø = 3/8-16”
Länge vom Gewindestift = 5/8“ (ca. 15,9 mm)

TL6AMB1420T34L
Halterung aus schwarzem Aluminium mit Gewindestift Ø = 1/4-20”
Länge vom Gewindestift = 3/4“ (ca. 19 mm)

TL6AMB1420T14L
Halterung aus schwarzem Aluminium mit Gewindestift Ø = 1/4-20”
Länge vom Gewindestift = 1/4“ (ca. 6,3 mm)

TL6AM3816T58L
Halterung aus silbernem Aluminium mit Gewindestift Ø = 3/8-16”
Länge vom Gewindestift = 5/8“ (ca. 15,9 mm)

Technische Daten für Sauger mit TL3-Saugerteller

Langlebige Zubehörhalterung aus Metallblech. Je nach Ausführung ohne Zentralbohrung, mit unterschiedlichen Gewindestiften oder mit Griff zur Befestigung von Zubehör oder Ausrüstungsteilen oder zum Heben & Positionieren von kleinen Gegenständen lieferbar.
Vakuumsauger: Konkav, 8 cm Durchmesser
Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 105 mm
Höhe zur Montageplattform auf ebener Fläche: ca. 36 mm
Höhe zur Montageplattform bei max. Krümmung: ca. 43 mm
Tragkraft*: 7 kg pro Vakuumteller auf glatten, gasundurchlässigen, sauberen und trockenen Flächen

Technische Daten für Sauger mit LJ45-Saugerteller

Langlebige Zubehörhalterung aus Aluminium oder Kunststoff mit unterschiedlichen Aufsätzen zur Befestigung von Zubehör oder Ausrüstungsteilen oder zum Heben von Gegenständen.
Vakuumsauger: Konkav, 11 cm Durchmesser
Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 305 mm
Höhe zur Montageplattform auf ebener Fläche: ca. 51 mm
Höhe zur Montageplattform bei max. Krümmung: ca. 56 mm
Tragkraft*: 18 kg pro Vakuumteller auf glatten, gasundurchlässigen, sauberen und trockenen Flächen

Technische Daten für Sauger mit TL6-Saugerteller

Langlebige Zubehörhalterung aus Aluminium oder Kunststoff mit unterschiedlichen Aufsätzen zur Befestigung von Zubehör oder Ausrüstungsteilen oder zum Heben von Gegenständen.
Kompatibel u. a. mit dem Montagezubehör von RAM® Halterungen.
Vakuumsauger: Konkav, 15 cm Durchmesser
Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 305 mm
Höhe zur Montageplattform auf ebener Fläche: ca. 42 mm
Höhe zur Montageplattform bei max. Krümmung: ca. 52 mm
Tragkraft*: 32 kg pro Vakuumteller auf glatten, gasundurchlässigen, sauberen und trockenen Flächen

* Hinweis: Die maximale Tragkraft bezieht sich auf eine Belastung direkt auf der Montageoberfläche. Die Tragkraft reduziert sich bei Anwendungen oder Aufbauten mit Hebelwirkung.

Bitte beachten Sie, dass nicht immer alle Typen von Vakuumhaltern ab Lager lieferbar sind. Passende Muttern mit ¼“ oder ⅜“ auf Anfrage lieferbar.