

Kleine Handsauger mit T-Griff

Die kleinen Vakuumsauger des Herstellers Wood's Powr-Grip haben robuste und komfortable Griffe aus Aluminium (TL3TH - Kunststoff). Mit diesen Vakuumsaugern erreicht man ein zuverlässiges, temporäres Vakuum zum einfachen Heben und Positionieren von Scheiben, Platten, Fliesen etc. Die Saugerteller aus schwarzem Gummi hinterlassen auf den meisten Oberflächen keine Spuren. Für empfindliche Oberflächen sind auf Anfrage auch spezielle Saugerteller (Low Marking) lieferbar.

Je nach Saugerteller-Typ für glatte, flache (RF36HG) oder gebogene, nicht poröse Oberflächen geeignet.

Eine Markierung am Pumpkolben (roter Ring) warnt den Nutzer bei Vakuumverlust. Ein Rückschlagventil ermöglicht Nachpumpen ohne Verlust des restlichen Vakuums, d. h. im Gegensatz zu anderen Vakuumhalterungen muss der Teller nicht entfernt und neu angesetzt werden.

Kleine Laschen am Gummiteller erlauben schnelles Ablösen. Die Lieferung erfolgt mit Schutzkappe für den Saugerteller. Die Saugerteller und Pumpen sind einzeln als Ersatzteile erhältlich.



RF36HG - 3" x 6" [8 x 15 cm] Vakuumsauger mit T-Griff

Für die Handhabung kleiner bis mittlerer Lastgrößen, wie Platten aus Glas, Blech und Kunststoff. Die längliche Form ermöglicht das Ansaugen auf langen, schmalen Gegenständen.

Technische Daten:

Vakuumsauger: Flach, 8 x 15 cm Durchmesser

Mindestradius bei konvexen Oberflächen: entfällt

Tragkraft: bis zu 18 kg*



TL3TH - 3" [8 cm] konkaver Vakuumsauger mit T-förmigem Griff

Kompakte Größe für exakte Positionierung kleiner Gegenstände.

Technische Daten:

Vakuumsauger: Konkav, 8 cm Durchmesser

Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 105 mm

Tragkraft: bis zu 7 kg*



LJ45HG - 4-1/2" [11 cm] konkaver Vakuumsauger mit T-Griff

Zweckmäßiger, widerstandsfähiger Handgriff aus Aluminium.

Technische Daten:

Vakuumsauger: Konkav, 11 cm Durchmesser

Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 305 mm

Tragkraft: bis zu 18 kg*



TL6HG - 6" [15 cm] konkaver Vakuumsauger mit T-Griff

Zweckmäßiger, widerstandsfähiger Handgriff aus Aluminium.

Technische Daten:

Vakuumsauger: Konkav, 15 cm Durchmesser

Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 305 mm

Tragkraft: bis zu 32 kg*

*Hinweise zur Tragkraft: Die Oberflächen müssen glatt, gasundurchlässig, sauber und trocken sein.