Kleine Handsauger mit Tragegriff

Die kleinen Vakuumheber des Herstellers Wood´s Powr-Grip haben robuste und komfortable Griffe aus Aluminium bzw. einen Stiel aus lackiertem Messing. Mit diesen Vakuumsaugern erreicht man ein zuverlässiges, temporäres Vakuum zum einfachen Heben und Positionieren von kleinen Scheiben, Platten, Fliesen oder auch von größeren Gegenständen mit geeigneten, glatten Oberflächen wie Kühlschränke, Elektroherde etc.
Der Typ LJ6VH eignet sich auch vorzüglich zur Montage von Autoscheiben.

Die Saugerteller aus schwarzem Gummi hinterlassen auf den meisten Oberflächen keine Spuren und sind dabei für glatte, flache oder gebogene, nicht poröse Oberflächen geeignet. Für empfindliche Oberflächen sind auf Anfrage auch spezielle Saugerteller (Low Marking) lieferbar.
Eine Markierung am Pumpkolben (roter Ring) warnt den Nutzer bei Vakuumverlust. Ein Rückschlagventil ermöglicht Nachpumpen ohne Verlust des restlichen Vakuums, d. h. im Gegensatz zu anderen Vakuumhalterungen muss der Teller nicht entfernt und neu angesetzt werden. Kleine Laschen am Gummiteller erlauben schnelles Ablösen.
Die Lieferung erfolgt mit Schutzkappe für den Saugerteller. Die Saugerteller und Pumpen sind einzeln als Ersatzteile erhältlich.

TL6RH - konkaver Vakuumsauger mit starrem Griff
Der starre Offset-Handgriff hilft beim Heben zu verhindern, dass die Last schwingt oder die Ausrichtung sich ändert.
Technische Daten:
Vakuumsauger: Konkav, 15 cm Durchmesser
Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 305 mm
Tragkraft: bis zu 32 kg*

TL6FH - konkaver Vakuumsauger mit beweglichem Griff
Der bewegliche Griff ermöglicht, dass die Last bei Bedarf schwingen kann oder sich in ihrer Ausrichtung ändert.
Technische Daten:
Vakuumsauger: Konkav, 15 cm Durchmesser
Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 305 mm
Tragkraft: bis zu 32 kg*

LJ6VH - konkaver Vakuumsauger mit Stielgriff
Belastbarer Metall-Handgriff, dessen Konstruktion sich durch komfortable Handhabung auszeichnet.
Technische Daten:
Vakuumsauger: Konkav, 15 cm Durchmesser
Mindestradius bei konvexen Oberflächen: 305 mm
Tragkraft: bis zu 32 kg*

Bitte beachten Sie, dass nicht immer alle Typen von Vakuumhaltern ab Lager lieferbar sind.

*Hinweise zur Tragkraft: Die Oberflächen müssen glatt, gasundurchlässig, sauber und trocken sein.